

SPOT LINE

MOVE IT 25

050-0220438M




Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



Elemento de luz lineal de aluminio; superficie negro anodizada; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; enrasado en el sistema de perfiles; alimentación del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; protección de conexión en caliente; equipado con puntos de luz LED individuales; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; con tecnología CSP (Chip-Scale-Packaging) para eficiencia máxima; color de luz 2700 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97 ; min. 95 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; buen antideslumbramiento a través de nivel de punto de luz retraído; lentes aplicadas con característica de proyección media de 31°; UGR ≤ 16 ; grado de protección IP20; CP3 48V; control individual DALI; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%); fuente luminosa no sustituible;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

Techo / Pared , Rail	
negro , RAL9005 ¹	
IP20	
336 lm	

LED

2700 K	
CRI ≥ 97	
L95 / 50000 h	
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM	
R _g : 101 , R _f : 96 , R _{f(1-15)} : 96	
MR 0.59	
MDER 0.53	

Óptico

medium	
UGR < 16	

Eléctrico

DALI-2 single control	
4.5 W	
CP3 48V	
75 lm/W	
1 DALI Addr.	

Físico

longitud 155 mm	
ancho 25 mm	
altura 45 mm	
0.17 kg	

¹ Código RAL

Instrucciones de montaje

