


# JUST 45 MOVE IT 25 / 25 S / 45

050-0131L3XF



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



## General

Techo / Pared , Rail	
inclinable máx 90°	
rotación 360°	
colores especiales	
IP20	
499 lm	

## LED

tunable white	
1800 K - 3000 K	
CRI ≥ 92	
L90 / 50000 h	
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM	
R <sub>g</sub> : 101, R <sub>r</sub> : 94, R <sub>{1-15}</sub> : 96	
MR 0.64	
MDER 0.58	

## Óptico

flood	
ángulo de haz 42°	


## Eléctrico

DALI-2 DT8 single control	
11.3 W	
CP3 48V	
44 lm/W	
1 DALI Addr.	

## Físico

diámetro 45 mm	
altura 68 mm	
0.2 kg	


## Distribución luminosa



flood 42°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1000	0.77
2	250	1.55
3	110	2.32
4	60	3.10
5	40	3.87

## Diseño del producto



## Instrucciones de montaje



# JUST 45 MOVE IT 25 / 25

## S / 45

050-0131L3XF



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

### Factor de mantenimiento

Tiempo de funcionamiento [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.96	0.94	0.92	0.9
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF <sup>a</sup>	Factor de mantenimiento del local
MF	Factor de mantenimiento	LLMF	Factor de mantenimiento del flujo luminoso de la lámpara
LMF <sup>a</sup>	Factor de mantenimiento de la luminaria	LSF	Factor de supervivencia de la lámpara

<sup>a</sup> De acuerdo a "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Los valores deben ser determinados por el planificador.

### Accesorios opticos

#### HONEYCOMB LOUVER

COLOR	Ø (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
negro intenso	42	007-1965188

