


JUST 45 MOVE IT 25 / 25 S / 45

050-013141XM



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



General

Techo , Rail	
inclinable máx 90°	
rotación 360°	
colores especiales	
IP20	
719 lm	

LED

2700 K	
CRI ≥ 90	
L85 / 50000 h	
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM	
R _g : 96 , R _f : 90 , R ₍₁₋₁₅₎ : 88	
MR 0.55	
MDER 0.5	

Óptico

medium	
ángulo de haz 23°	

Eléctrico


non atenuable	
11.2 W	
CP3 48V	
64 lm/W	

Físico

diámetro 45 mm	
altura 68 mm	
0.2 kg	

Proyector cilíndrico de aluminio; superficie pintada al polvo en colores especiales; giratorio 360° y orientable 90°; proyector insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; alimentación del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; protección de conexión en caliente; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; con tecnología COB (Chip on Board) para eficiencia máxima; ninguna formación de sombras múltiples; color de luz 2700 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; mín. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; buen antideslumbramiento a través de nivel de punto de luz retraído; incl. óptica de lente de alta calidad; característica proyección precisa con ángulo de proyección de 23°; grado de protección IP20; CP3 48V; no atenuable; el accesorio óptico está disponible como accesorio; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa no sustituible;


Distribución luminosa



medium 23°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	3620	0.40
2	900	0.81
3	400	1.21
4	230	1.62
5	140	2.02

Diseño del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

