

JUST 45 MOVE IT 25 / 25 S / 45

050-0131418M



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



Proyector cilíndrico de aluminio; superficie pintada al polvo en negro; giratorio 360° y orientable 90°; proyector insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; alimentación del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; protección de conexión en caliente; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; con tecnología COB (Chip on Board) para eficiencia máxima; ninguna formación de sombras múltiples; color de luz 2700 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; mín. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; buen antideslumbramiento a través de nivel de punto de luz retraído; incl. óptica de lente de alta calidad; característica proyección precisa con ángulo de proyección de 23°; grado de protección IP20; CP3 48V; no atenuable; el accesorio óptico está disponible como accesorio; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa no sustituible;



General
Techo , Rail
inclinable máx 90°
rotación 360°
negro , RAL9005 ¹
IP20
719 lm


LED
2700 K
CRI ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R _g : 96 , R _f : 90 , R ₍₁₋₁₅₎ : 88
MR 0.55
MDER 0.5

Óptico
medium
ángulo de haz 23°

Eléctrico
non atenuable
11.2 W
CP3 48V
64 lm/W

Físico
diámetro 45 mm
altura 68 mm
0.2 kg

Distribución luminosa



medium 23°			
h (m)	EO° (lx)	ø (m)	
1	3620	0.40	
2	900	0.81	
3	400	1.21	
4	230	1.62	
5	140	2.02	

Diseño del producto



¹ Código RAL

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

