

TULA micro suspended

canopy trimless

049-5515514F 005-3511017 002-90733



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Suspendido

cromo

Baldaq n blanco tr fico

IP20

798 lm

fijaci n 95 lm/W¹

LED

3000 K

IRC ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R_g: 100 , R_f: 90 , R_{t(1-5)}: 87

MR 0.59

MDER 0.54

 ptico

flood

 ngulo de haz 44 

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

El ctrico

DALI-2

220-240 V

sistema 11.3 W

fijaci n 8.4 W

18 Vf

500 mA

CP2

F sico

di metro 47 mm

altura 300 mm

0.53 kg

Orificio

di metro 65 mm

espesor m n. del techo 9 mm


espesor m x. del techo 25 mm

profundidad empotrada 130 mm

¹ incluida la consideraci n de las p rdidas  pticas y las p rdidas de la unidad de control interna

² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribuci n luminosa



flood 44 

h (m)	EO ² (lx)	� (m)
1	1480	0.82
2	370	1.64
3	160	2.45
4	90	3.27
5	60	4.09

Dise o del producto

