

TULA micro suspended

canopy surface

049-5515514F 005-2602118



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Suspendido

cromo

Baldaq n negro intenso

IP20

798 lm

fijaci n 95 lm/W¹

LED

3000 K

IRC ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R_g: 100 , R_f: 90 , R_{f(1-5)}: 87

MR 0.59

MDER 0.54

 ptico

flood

 ngulo de haz 44 

El ctrico

non atenuable

220-240 V

sistema 11.3 W

fijaci n 8.4 W

18 Vf

500 mA

CP2

F sico


di metro 47 mm

altura 300 mm

0.53 kg

¹ incluida la consideraci n de las p rdidas  pticas y las p rdidas de la unidad de control interna

Distribuci n luminosa



flood 44 

h (m)	EO ² (lx)	� (m)
1	1480	0.82
2	370	1.64
3	160	2.45
4	90	3.27
5	60	4.09

Dise o del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminaci n



[049-5515514F 005-2602118] Los datos t cnicos se refieren a los valores de medici n para una temperatura ambiente de 25  C. Los datos relativos al flujo luminoso est n sujetos inicialmente a una tolerancia de  10 %; los relativos a la potencia de conexi n el ctrica, inicialmente a una tolerancia de  10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a  150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresi n. Se aplican las Condiciones Generales de Contrataci n de XAL GmbH.

  XAL GmbH   Auer-Welsbach-Gasse 36   8055 Graz   Austria   www.xal.com