



Proyecto / Tipo \_\_\_\_\_

Notas \_\_\_\_\_

Cantidad / Fecha \_\_\_\_\_



**General**  
Techo , Suspendido  
colores especiales  
Baldaquin negro intenso  
IP20  
688 lm

**LED**  
2700 K  
CRI  $\geq 90$   
L90 / 50000 h  
MacAdam inicial  $\leq 3$  SDCM  
 $R_g: 99, R_f: 91, R_{f(1-15)}: 89$   
MR 0.54  
MDER 0.49

**Óptico**  
flood  
ángulo de haz 44°  
 $PstLM \leq 1.0^1$   
 $SVM \leq 0.4^1$


**Eléctrico**  
DALI-2  
11.2 W  
CP2 220-240V  
61 lm/W  
1 DALI Addr.

**Físico**  
suspensión 1500 mm  
diámetro 47 mm  
altura 110 mm  
0.5 kg

**Orificio**  
diámetro 65 mm  
espesor mín. del techo 2 mm  
espesor máx. del techo 25 mm  
profundidad empotrada 130 mm

<sup>1</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribución luminosa



flood 44°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1280	0.82
2	320	1.64
3	140	2.45
4	80	3.27
5	50	4.09

Diseño del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

