

# SASSO 100 round direct / indirect

wall  
048-346053740



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



## General

Pared , Superficie
blanco , RAL 9016 <sup>1</sup>
Color interno plata mate
IP20
indirecto 1150 lm
direct 1150 lm
total 2300 lm

## LED

3000 K
IRC ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 100 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>f(1-5)</sub> : 88
MR 0.59
MDER 0.53

## Óptico

opal (lambertsch)
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Eléctrico


DALI-2
220-240 V
sistema 41 W
sistema 56 lm/W <sup>3</sup>
CP1
1 DALI Addr.

## Físico


longitud 113 mm
ancho 103 mm
altura 183 mm
1.1 kg

<sup>1</sup> Código RAL  
<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)  
<sup>3</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



## Instrucciones de montaje

