

# SASSO 60 base round adjustable 1 lamp

ceiling

048-31304174S



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



--	--	--	--	--	--	--

## General

Techo , Superficie
inclinación máx. 30°
giro 360°
blanco , RAL9016 <sup>1</sup>
Color interno plata mate
IP20
493 lm

## LED

2700 K
IRC ≥ 90
MacAdam inicial ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>(1-15)</sub> : 89
MR 0.53
MDER 0.48

## Óptico

spot
ángulo de haz 12°
UGR < 16 , ≥ 65° < 1500 cd/m²
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>


## Eléctrico

non atenuable
220-240 V
sistema 10.7 W
CP1
sistema 46 lm/W <sup>3</sup>


## Físico

longitud 180 mm
ancho 80 mm
altura 81 mm
0.5 kg

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



<sup>1</sup> Código RAL  
<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)  
<sup>3</sup> SISTEMA: incl. consideración de las pérdidas ópticas y la eficiencia del dispositivo operativo. INSERTO: incl. consideración de las pérdidas ópticas.

## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

