

# SASSO 60 round direct / indirect

wall  
048-31605114O



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



## General

Pared , Superficie
negro , RAL 9005 <sup>1</sup>
Color interno plata mate
IP20
indirecto 673 lm
direct 674 lm
total 1347 lm

## LED

3000 K
IRC ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>r</sub> : 90 , R <sub>t(1-5)</sub> : 87
MR 0.6
MDER 0.54

## Óptico

opal (lambertsch)
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Eléctrico


non atenuable
220-240 V
sistema 20.6 W
sistema 65 lm/W <sup>3</sup>
CP1

## Físico


longitud 84 mm
ancho 68 mm
altura 166 mm
0.75 kg

<sup>1</sup> Código RAL  
<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)  
<sup>3</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



## Instrucciones de montaje

