

# SASSO 40 round wallwasher/floor

trim

048-2840419W 048-2896318 002-90743



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



220-240V	
X-PERT	

<b>General</b>
Techo , Empotrado
rotación 360°
dorado , RAL260-M <sup>1</sup>
Set de montaje negro intenso
IP20
604 lm


<b>LED</b>
2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 97 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>(1-15)</sub> : 90
MR 0.53
MDER 0.48

<b>Óptico</b>
wallwasher floor
ángulo de haz 53°
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>


Proyector empotrable redondo de fundición inyectada de aluminio; superficie dorado; giratorio 360°; montaje sin herramientas mediante kit de montaje con sistema de inserción por bola patentado; carcasa de montaje redondo; con marco negro intenso; apropiada para grosores de techo de 2-25 mm; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; no proporciona sombras múltiples; color de luz 2700 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; min. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; con reflector asimétrico diseñado para proporcionar un efecto homogéneo; reflector de alta calidad con óptica micro-facetada, superficie vaporizada de aluminio; CP2 220-240V; incluido convertidor DALI-2; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

<b>Eléctrico</b>
DALI-2
9.0 W
inserto 6.8 W
27 Vf
250 mA
CP2 220-240V
67 lm/W

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



<b>Físico</b>
borde
diámetro 60 mm
altura 51 mm
0.32 kg

<b>Orificio</b>
diámetro 56 mm
espesor mín. del techo 2 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 110 mm

<sup>1</sup> Código RAL  
<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

