

# SASSO 100 square wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2750519W 048-279931G 002-90777




|                  |  |
|------------------|--|
| Proyecto / Tipo  |  |
| Notas            |  |
| Cantidad / Fecha |  |



Proyector empotrable cuadrado de fundición de aluminio inyectado; de 2 lámparas; superficie dorado; montaje sin herramientas mediante kit de montaje con sistema de inserción por bola patentado; carcasa de montaje rectangular; con marco aluminio blanco; apropiada para grosores de techo de 2-25 mm; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; con tecnología COB (Chip on Board) para eficiencia máxima; ninguna formación de sombras múltiples; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq 2$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; mín. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; con reflector asimétrico diseñado para proporcionar un efecto homogéneo; reflector de alta calidad con óptica micro-facetada, superficie vaporizada de aluminio; CP2 220-240V; incluido convertidor, no regulable; caja de conexión para cableado, 3 o 5 pines, disponible como accesorio; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



## General

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Techo , Empotrado              |  |
| dorado , RAL260-M <sup>1</sup> |  |
| Set de montaje aluminio blanco |  |
| IP20                           |  |
| 3940 lm                        |  |

## LED

|  |  |
|--|--|
| 3000 K   |  |
| IRC $\geq 90$  |  |
| L80 / 50000 h  |  |
| MacAdam inicial $\leq 2$ SDCM  |  |
| R <sub>g</sub> : 100 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>f(1-15)</sub> : 88 |  |
| MR 0.59  |  |
| MDER 0.53  |  |

## Óptico

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| wallwasher floor              |  |
| PstLM $\leq 1.0$ <sup>2</sup> |  |
| SVM $\leq 0.4$ <sup>2</sup>   |  |

## Eléctrico

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| non atenuable                 |  |
| sistema 38 W                  |  |
| inserto 16.3 W                |  |
| 36 Vf                         |  |
| 500 mA                        |  |
| total de insertos 33 W        |  |
| CP2 220-240V                  |  |
| sistema 104 lm/W <sup>3</sup> |  |
| inserto 121 lm/W <sup>4</sup> |  |

## Físico

|                 |  |
|-----------------|--|
| borde           |  |
| longitud 218 mm |  |
| ancho 118 mm    |  |
| altura 96 mm    |  |
| 0.77 kg         |  |

## Orificio

|                              |  |
|------------------------------|--|
| longitud 210 mm              |  |
| ancho 112 mm                 |  |
| espesor mín. del techo 2 mm  |  |
| espesor máx. del techo 25 mm |  |
| profundidad empotrada 100 mm |  |

<sup>1</sup> Código RAL

<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

<sup>4</sup> incl. optical losses



# SASSO 100 square wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2750519W 048-279931G 002-90777



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

