



MINO 40

surface


EN Luminaire housing from extruded aluminium profile, angular design; no visible screws; surface powder coated; luminaire profile can be pre-mounted; remaining luminaire components mounted without tools; light inset consisting of highly reflective coated extruded profile for improved thermal management; HPO (High Performance Opal) cover for uniform illumination; micro prismatic PMMA diffuser incl. diffuser film for homogeneous illumination and reduced luminance; optional high gloss reflector with faceted design; energy-efficient LEDs with very good colour rendering

ES Cuerpo de perfil de aluminio con diseño angular; sin tornillos visibles; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; perfil de luminaria premontable; resto de componentes luminosos montables sin herramienta; elemento de luz formado por perfil extruido con acabado altamente reflectante para una gestión térmica mejorada; difusor opal de alta calidad que proporciona una iluminación uniforme; cubierta microprismática de PMMA con lámina difusora para la reducción de iluminación y un alumbrado homogéneo; opcional reflector de alto brillo con óptica facetada; LEDs de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática

Quickinfo

3000K, 4000K
 CRI ≥ 90, 3 SDCM
 UGR ≤ 19 / 65° ≤ 1500 cd/m²
 up to 142lm/W
 L90 @ 50 000h
 DALI-2
 opal, microprismatic,
 reflector (UGR ≤ 19)


Types



Colours



Light distributions



DiiA® standards
 251, 252, 253



DIN EN 12464-1
 UGR ≤ 19



system
 solution

Order options

COLOUR TEMPERATURE	☐☐
3000K	0
4000K	1

CONTROL	
DALI-2	

MATERIAL COLOUR	☑
○ pure white RAL 9010	7
○ traffic white RAL 9016	W
● white aluminium RAL 9006	G
● jet black RAL 9005	8

REFLECTOR COLOUR	■
☑ chrome	R
● dark chrome	B

LIGHT OPTIC COVER	☐
opal high performance	H
microprismatic	Z
reflector (UGR ≤ 19)	



MINO 40 surface



MID LUMEN

SYS. POWER	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	L (mm)	ORDER CODE
12.1W	3000K	1360lm	1008	0 4 2 - 1 1 1 2 :: 3 ☑ ☐
	4000K	1470lm		
23.4W	3000K	2720lm	2008	0 4 2 - 1 1 1 4 :: 3 ☑ ☐
	4000K	2940lm		
34W	3000K	4080lm	3008	0 4 2 - 1 1 1 6 :: 3 ☑ ☐
	4000K	4410lm		

HIGH LUMEN

SYS. POWER	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	L (mm)	ORDER CODE
18.5W	3000K	2100lm	1008	0 4 2 - 1 1 2 2 :: 3 ☑ ☐
	4000K	2260lm		
36W	3000K	4190lm	2008	0 4 2 - 1 1 2 4 :: 3 ☑ ☐
	4000K	4530lm		
54W	3000K	6290lm	3008	0 4 2 - 1 1 2 6 :: 3 ☑ ☐
	4000K	6790lm		

REFLECTOR

SYS. POWER	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	L (mm)	ORDER CODE
36W	3000K	4500lm	1508	0 4 2 - 1 1 1 3 :: 3 ☑ ■
	4000K	4860lm		
47W	3000K	6010lm	2008	0 4 2 - 1 1 1 4 :: 3 ☑ ■
	4000K	6490lm		
67W	3000K	8810lm	3008	0 4 2 - 1 1 1 6 :: 3 ☑ ■
	4000K	9510lm		