

# INO 1200 circle acoustic

luminaire mounted  
034-370411W



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de un 50% de PET reciclado; forma redonda; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, blanco; posibles pequeñas variaciones en el color; para montaje en suspensiones por cable de INO circle suspended, por encima de la luminaria; posible colocación posterior;

**General**

Luminaria / Carril , Montaje	
blanco	

**Físico**

diámetro 1050 mm	
altura 9 mm	
0.84 kg	

**Acoustics**

Alpha w ( $\alpha_w$ ) up to 0.6 <sup>1</sup>	
SAC (sound absorption class) up to C <sup>1</sup>	
NRC up to 0.55 <sup>1</sup>	
SAA up to 0.57 <sup>1</sup>	

<sup>1</sup> Alpha w, SAC, NRC, SAA refer to the best result of the entire product family

## Instrucciones de montaje



# INO 1200 circle acoustic

luminaire mounted  
034-370411W



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

## product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.63	0.57	0.83	0.97	1.2	1.37

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

