

# INO 900 circle acoustic

luminaire mounted  
034-370311W



|                  |  |
|------------------|--|
| Proyecto / Tipo  |  |
| Notas            |  |
| Cantidad / Fecha |  |



Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de un 50% de PET reciclado; forma redonda; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, blanco; posibles pequeñas variaciones en el color; para montaje en suspensiones por cable de INO circle suspended, por encima de la luminaria; posible colocación posterior;

|   |
|---|
| <b>General</b>                                    |
| Luminaria / Carril , Montaje                      |
| blanco  |
| <b>Físico</b>                                     |
| diámetro 794 mm                                   |
| altura 9 mm                                       |
| 0.84 kg   |
| <b>Acoustics</b>                                  |
| Alpha w ( $\alpha_w$ ) up to 0.6 <sup>1</sup>     |
| SAC (sound absorption class) up to C <sup>1</sup> |
| NRC up to 0.55 <sup>1</sup>                       |
| SAA up to 0.57 <sup>1</sup>                       |

<sup>1</sup> Alpha w, SAC, NRC, SAA refer to the best result of the entire product family

## Instrucciones de montaje



# INO 900 circle acoustic

luminaire mounted  
034-370311W



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

## product-datasheet.soundabsorption

| 125 HZ | 250 HZ | 500 HZ | 1000 HZ | 2000 HZ | 4000 HZ |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0.3    | 0.27   | 0.47   | 0.53    | 0.63    | 0.8     |

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

