

# INO 1200 circle

suspended

034-344453XH



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



## General

Techo , Suspendido
colores especiales
IP20
indirecto 2660 lm
direct 2660 lm
total 5320 lm

## LED

3000 K
IRC $\geq 90$
L90 / 50000 h
MacAdam inicial $\leq 3$ SDCM
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>(1-15)</sub> : 89
MR 0.61
MDER 0.55

## Óptico

High Performance Opal
opal (lambersch)
PstLM $\leq 1.0^{1\ 2}$
SVM $\leq 0.4^{1\ 2}$

## Eléctrico


DALI-2
220-240 V
sistema 50 W
sistema 106 lm/W <sup>3</sup>
CP1
1 DALI Addr.

## Físico


cable 2000 mm
diámetro 1165 mm
altura 60 mm
4.4 kg

<sup>1</sup> combinado  
<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)  
<sup>3</sup> DISPOSITIVO: con consideración de pérdidas ópticas y de la unidad de control. SISTEMA: con consideración de pérdidas ópticas, de la unidad de control y de la eficiencia del dispositivo.

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

