

# MOVE IT 25 / 45

## ACOUSTIC half grid

inlay  
050-231221W



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de un 60% de PET reciclado; forma rectangular; superficie de alta calidad táctil y visual con motivos en relieve, blanco; posible inclusión de partículas extrañas; absorción del sonido directo y del reflejado por el techo; con ello gran rendimiento acústico; para la integración en el sistema suspendido MOVE IT 25 / 45, compuesto de uniones y perfiles; posible integración posterior en un MOVE IT suspended system ya instalado; instalación sin herramientas;

### Diseño del producto



General

Luminaria / Carril , Montaje

blanco

Físico

panel solo para NODE connector + carril de 1210 mm

longitud 635 mm

ancho 1235 mm

altura 25 mm

Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) up to 1<sup>1</sup>

SAC (sound absorption class) up to A<sup>1</sup>

NRC up to 1.3<sup>1</sup>

SAA up to 1.32<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Alpha w, SAC, NRC, SAA refer to the best result of the entire product family

### Instrucciones de montaje



# MOVE IT 25 / 45

## ACOUSTIC half grid

inlay  
050-231221W



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

### product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.57	0.83	0.93	1.27	1.57	1.57

### product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

