

SETA 60 CONEX reflector

direct / indirect socket / socket

suspended system

058-4139638R



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Suspendido

negro , RAL 9005 ¹

cromo

IP20

indirecto 9270 lm

direct 9030 lm

total 18300 lm

LED

4000 K

IRC ≥ 80

L90 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

MR 0.72

MDER 0.65

Óptico

Reflector

symmetric

UGR ≤ 16 , $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Eléctrico

DALI-2

220-240 V

sistema 110 W

sistema 166 lm/W³

CP1

2 DALI Addr.

Físico

longitud 2936 mm

ancho 60 mm

altura 60 mm


¹ Código RAL

² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

³ DISPOSITIVO: con consideración de pérdidas ópticas y de la unidad de control. SISTEMA: con consideración de pérdidas ópticas, de la unidad de control y de la eficiencia del dispositivo.

Distribución luminosa

Diseño del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

