

TILA 22 suspended

MOVE IT 10

030-6630434S



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



General

Techo , Barra Suspendida
cromo
IP20
308 lm
inserto óptico 60 lm/W ¹

LED

2700 K
IRC ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 4 SDCM
R _g : 99 , R _r : 91 , R _{t(1-15)} : 89
MR 0.53
MDER 0.48

Óptico

spot
ángulo de haz 15°
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²


Eléctrico

DALI-2
48 V
fijación 5.7 W
fijación 54 lm/W ³
inserto óptico 5.1 W
CP3
1 DALI Addr.

Físico


diámetro 22 mm
altura 100 mm
1500 mm

Distribución luminosa



h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	2880	0.27
2	720	0.54
3	320	0.81
4	180	1.08
5	120	1.35

Diseño del producto



¹ INSERTO ÓPTICO: incluida la consideración de las pérdidas ópticas.
² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
³ DISPOSITIVO: con consideración de pérdidas ópticas y de la unidad de control. SISTEMA: con consideración de pérdidas ópticas, de la unidad de control y de la eficiencia del dispositivo.

Calculadora de iluminación

