

MOVE IN 45 round

trim

063-8121416V 063-8822117 002-90726



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Semi-empotrado
aluminio cepillado
Set de montaje blanco tráfico
IP20
406 lm

LED

2700 K
IRC ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
 $R_g: 99, R_r: 91, R_{f(1-15)}: 89$
MR 0.54
MDER 0.49

Óptico

super spot
ángulo de haz 8°
 $PstLM \leq 1.0^1$
 $SVM \leq 0.4^1$

Eléctrico

non atenuable
220-240 V
sistema 9.2 W
inserto 6.9 W
11 Vf
600 mA
CP2
sistema 44 lm/W²
inserto 59 lm/W²

Físico


borde
diámetro 77 mm
altura 107 mm
0.62 kg

Orificio

diámetro 65 mm
espesor mín. del techo 2 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 200 mm

¹ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Distribución luminosa



super spot 8°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	14200	0.14
2	3500	0.28
3	1600	0.41
4	900	0.55
5	600	0.69

Diseño del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

