

MOVE IN 45 round

trim

063-8121414M 063-8822117 002-90724



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



General

Techo , Semi-empotrado
cromo
Set de montaje blanco tráfico
IP20
1200 lm

LED

2700 K
IRC ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 2 SDCM
R _g : 99 , R _r : 91 , R _{t(1-15)} : 89
MR 0.53
MDER 0.48

Óptico

medium
ángulo de haz 24°
PstLM ≤ 1.0 ¹
SVM ≤ 0.4 ¹

Eléctrico

non atenuable
220-240 V
sistema 15.9 W
inserto 13.5 W
36 V _f
400 mA
CP2
sistema 75 lm/W ²
inserto 89 lm/W ²

Físico


borde
diámetro 77 mm
altura 107 mm
0.4 kg

Orificio

diámetro 65 mm
espesor mín. del techo 2 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 200 mm

¹ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Distribución luminosa



medium 24°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	5780	0.43
2	1440	0.86
3	640	1.30
4	360	1.73
5	230	2.16

Diseño del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

