

# FLEXTRACK

MOVE IT 25  
050-7503018



Proyecto / Tipo \_\_\_\_\_

Notas \_\_\_\_\_

Cantidad / Fecha \_\_\_\_\_



**General**

Techo / Pared , Rail \_\_\_\_\_

giro 360° \_\_\_\_\_

negro , RAL9005 <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

IP20 \_\_\_\_\_

**LED**

3000 K \_\_\_\_\_

**Eléctrico**

non atenuable \_\_\_\_\_

CP3 48V \_\_\_\_\_

**Físico**

longitud 910 mm \_\_\_\_\_

ancho 31 mm \_\_\_\_\_


altura 31 mm \_\_\_\_\_

0.9 kg \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Código RAL

Perfil de aluminio extrusionado plano con una altura de 31 mm y con ancho de junta de 28 mm; superficie negro anodizada; con carril electrificado integrado para la toma de la tensión de alimentación; para la inserción en dos perfiles MOVE IT 25; perfil insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; soporte girable a 360° y libremente desplazable en un extremo; elementos de luz insertables y desplazables sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; grado de protección IP20; CP3 48V;

**Diseño del producto**



**Instrucciones de montaje**

