



Proyecto / Tipo \_\_\_\_\_

Notas \_\_\_\_\_

Cantidad / Fecha \_\_\_\_\_



General

Techo / Pared , Rail \_\_\_\_\_

giro 360° \_\_\_\_\_

dorado \_\_\_\_\_

Color interno negro \_\_\_\_\_

IP20 \_\_\_\_\_

LED

3000 K \_\_\_\_\_

Eléctrico

non atenuable \_\_\_\_\_

48 V \_\_\_\_\_

CP3 \_\_\_\_\_

Físico

longitud 610 mm \_\_\_\_\_


ancho 31 mm \_\_\_\_\_

altura 31 mm \_\_\_\_\_

0.7 kg \_\_\_\_\_

Perfil de aluminio extrusionado plano con una altura de 31 mm y con ancho de junta de 28 mm; superficie pintada al polvo en dorado; Color interno negro anodizada; con carril electrificado integrado para la toma de la tensión de alimentación; para la inserción en dos perfiles MOVE IT 25; perfil insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; soporte girable a 360° y libremente desplazable en un extremo; elementos de luz insertables y desplazables sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; grado de protección IP20; CP3; 48 V;

Diseño del producto



Instrucciones de montaje

