



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

**General**

Techo , Empotrado

negro , RAL 9005 <sup>1</sup>

IP20

3060 lm

2450 lm/m

**LED**

4000 K

IRC  $\geq$  90

L90 / 50000 h

MacAdam inicial  $\leq$  3 SDCMR<sub>g</sub>: 99 , R<sub>r</sub>: 92 , R<sub>t(1-15)</sub>: 90

MR 0.81

MDER 0.74

**Óptico**

High Performance Opal

opal (lambertsch)

PstLM  $\leq$  1.0 <sup>2</sup>SVM  $\leq$  0.4 <sup>2</sup>**Eléctrico**

DALI-2

220-240 V

sistema 28.2 W

sistema 109 lm/W<sup>3</sup>

CP2

23 W/m


**Físico**

longitud 1250 mm

ancho 38 mm

altura 77 mm

5.5 kg

<sup>1</sup> Código RAL<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)<sup>3</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo**Instrucciones de montaje****Calculadora de iluminación****Distribución luminosa****Diseño del producto**