

# SQUADRO single-sided wallwasher

trim

049-2012017S



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



## General

Techo , Empotrado

min. inclinación -10°

inclinación máx. 20°

blanco , RAL 9016 <sup>1</sup>

IP20

4820 lm

## LED

3000 K

IRC ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 98 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>(1-15)</sub>: 93

MR 0.54

MDER 0.49

## Óptico

shelf floor washer

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Eléctrico

non atenuable

220-240 V

sistema 36 W

sistema 134 lm/W<sup>3</sup>

CP2

## Físico

longitud 180 mm

ancho 130 mm

altura 76 mm

## Orificio

longitud 145 mm

ancho 100 mm

espesor mín. del techo 2 mm

espesor máx. del techo 25 mm


profundidad empotrada 85 mm

<sup>1</sup> Código RAL

<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

<sup>3</sup> DISPOSITIVO: con consideración de pérdidas ópticas y de la unidad de control. SISTEMA: con consideración de pérdidas ópticas, de la unidad de control y de la eficiencia del dispositivo.

## Distribución luminosa



## Diseño del producto

