

TASK direct / indirect power

free standing T-shape

059-29521TXZ



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



General

Suelo , De pie
colores especiales
IP20
indirecto 7800 lm
direct 2550 lm
total 10350 lm

LED

4000 K
IRC ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R _g : 96 , R _f : 90 , R _{t(1-15)} : 87
MR 0.75
MDER 0.68

Óptico

Microprismatic
microprismatic
UGR ≤ 13 , $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m ²
PstLM ≤ 1.0 ¹
SVM ≤ 0.4 ¹

Eléctrico


Loxone Air con touch DIM en el poste
220-240 V
sistema 80 W
sistema 129 lm/W ²
CP1

Físico


T-shape
longitud 800 mm
ancho 320 mm
altura 1920 mm
13.2 kg

¹ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
² DISPOSITIVO: con consideración de pérdidas ópticas y de la unidad de control. SISTEMA: con consideración de pérdidas ópticas, de la unidad de control y de la eficiencia del dispositivo.

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje

