

TILA 22 suspended

MOVE IT 10

030-6640533F



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Barra Suspendida
 latón cepillado
 IP20
 354 lm
 inserto óptico 69 lm/W¹

LED

3000 K
 IRC ≥ 90
 L80 / 50000 h
 MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
 R_g: 100 , R_f: 91 , R_{f(1-15)}: 88
 MR 0.59
 MDER 0.53

Óptico

flood
 ángulo de haz 43°
 PstLM ≤ 1.0 ²
 SVM ≤ 0.4 ²

Eléctrico


DALI-2
 48 V
 fijación 5.7 W
 inserto óptico 5.1 W
 CP3
 1 DALI Addr.

Físico

diámetro 22 mm
 altura 300 mm
 1500 mm

Elemento de luz decorativo de aluminio para luminarias de suspensión; superficie lacada en latón cepillado; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un sujetador de clip; alimentación del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; protección de conexión en caliente; suspendido con pendular de 1500 mm, incl. cable de alimentación (negro), se puede acortar; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; mín. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; buen antideslumbramiento a través de nivel de punto de luz retraído; reflector de alta calidad; característica de difusión precisa con ángulo de proyección de 43°; no proporciona sombras múltiples; el accesorio óptico está disponible como accesorio; el accesorio se menciona por separado; grado de protección IP20; CP3; 48 V; control con DALI-2; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%); fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;


Distribución luminosa



flood 43°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 688 | 0.80 |
| 2 | 172 | 1.59 |
| 3 | 76 | 2.39 |
| 4 | 43 | 3.19 |
| 5 | 28 | 3.98 |

Diseño del producto



¹ incluida la consideración de las pérdidas ópticas.

² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Calculadora de iluminación



TILA 22 suspended

MOVE IT 10

030-6640533F



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Accesorios de montaje

HOOK

| COLOR | Ø (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|----------------|--------|-----------------------|
| blanco tráfico | 16 | 030-1000017 |
| negro intenso | 16 | 030-1000018 |



Accesorios opticos

HONEYCOMB LOUVER

| COLOR | Ø (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|---------------|--------|-----------------------|
| negro intenso | 20 | 007-1965118 |

