

TILA 32 adjustable

MOVE IT 10

030-6560633S



| |
|------------------|
| Proyecto / Tipo |
| Notas |
| Cantidad / Fecha |



General

| |
|-------------------------------------|
| Techo / Pared , Rail |
| inclinación máx. 135° |
| giro 365° |
| latón cepillado |
| IP20 |
| 851 lm |
| inserto óptico 97 lm/W ¹ |

LED

| |
|--|
| 4000 K |
| IRC ≥ 90 |
| L80 / 50000 h |
| MacAdam inicial ≤ 2 SDCM |
| R _g : 97 , R _r : 90 , R ₍₁₋₁₅₎ : 89 |
| MR 0.81 |
| MDER 0.74 |

Óptico

| |
|--------------------------|
| spot |
| ángulo de haz 18° |
| PstLM ≤ 1.0 ² |
| SVM ≤ 0.4 ² |

Eléctrico


| |
|----------------------|
| DALI-2 |
| 48 V |
| fijación 9.7 W |
| inserto óptico 8.8 W |
| CP3 |
| 1 DALI Addr. |

Físico

| |
|----------------|
| diámetro 32 mm |
| altura 120 mm |


¹ incluida la consideración de las pérdidas ópticas.
² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribución luminosa



| spot 18° | | | |
|----------|----------|-------|--|
| h (m) | EO° (lx) | ø (m) | |
| 1 | 6440 | 0.32 | |
| 2 | 1610 | 0.63 | |
| 3 | 720 | 0.95 | |
| 4 | 400 | 1.27 | |
| 5 | 260 | 1.58 | |

Diseño del producto



Instrucciones de montaje

