

TILA 32 adjustable

MOVE IT 10

030-6560535S



Proyecto / Tipo _____

Notas _____

Cantidad / Fecha _____



General

Techo / Pared , Rail _____

inclinación máx. 135° _____

giro 365° _____

gun metal _____

IP20 _____

803 lm _____

inserto óptico 92 lm/W¹ _____

LED

3000 K _____

IRC ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam inicial ≤ 2 SDCM _____

R_g: 100 , R_f: 91 , R_{f(1-15)}: 88 _____

MR 0.59 _____

MDER 0.53 _____

Óptico

spot _____

ángulo de haz 18° _____

P_{stLM} ≤ 1.0 ² _____

SVM ≤ 0.4 ² _____

Eléctrico

DALI-2 _____

48 V _____

fijación 9.7 W _____

inserto óptico 8.8 W _____

CP3 _____

1 DALI Addr. _____


Físico

diámetro 32 mm _____

altura 120 mm _____


¹ incluida la consideración de las pérdidas ópticas.
² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribución luminosa



spot 18°			
h (m)	EO° (lx)	ø (m)	
1	6080	0.32	
2	1520	0.63	
3	680	0.95	
4	380	1.27	
5	240	1.58	

Diseño del producto



Instrucciones de montaje

