

# TILA 16 suspended

MOVE IT 10

030-6610535M



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



## General

Techo , Barra Suspendida  
gun metal  
IP20  
187 lm  
inserto óptico 71 lm/W<sup>1</sup>

## LED

3000 K  
IRC ≥ 90  
L85 / 50000 h  
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM  
R<sub>g</sub>: 98 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>f(1-15)</sub>: 89  
MR 0.6  
MDER 0.55

## Óptico

medium  
ángulo de haz 23°  
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>  
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>


## Eléctrico

DALI-2  
48 V  
fijación 3.3 W  
fijación 57 lm/W<sup>3</sup>  
inserto óptico 2.6 W  
CP3  
1 DALI Addr.

## Físico

diámetro 16 mm  
altura 600 mm  
1500 mm


## Distribución luminosa



medium 23°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	894	0.41
2	223	0.81
3	99	1.22
4	56	1.62
5	36	2.03

## Diseño del producto



<sup>1</sup> INSERTO ÓPTICO: incluida la consideración de las pérdidas ópticas.  
<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)  
<sup>3</sup> DISPOSITIVO: con consideración de pérdidas ópticas y de la unidad de control. SISTEMA: con consideración de pérdidas ópticas, de la unidad de control y de la eficiencia del dispositivo.

## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

