

TILA 22 adjustable

MOVE IT 10

030-6530639M



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha



Inserto decorativo de aluminio para focos; superficie oro rosa anodizada; giratorio 365° y orientable 135°; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un sujetador de clip; alimentación del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; protección de conexión en caliente; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; min. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; buen antideslumbramiento a través de nivel de punto de luz retraído; reflector de alta calidad; característica de difusión precisa con ángulo de proyección de 26°; no proporciona sombras múltiples; el accesorio óptico está disponible como accesorio; el accesorio se menciona por separado; grado de protección IP20; CP3; 48 V; control con DALI-2; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%); fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;


Distribución luminosa



medium 26°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	1740	0.46
2	440	0.92
3	190	1.37
4	110	1.83
5	70	2.29

Diseño del producto



General

Techo / Pared , Rail
 inclinación máx. 135°
 giro 365°
 oro rosa
 IP20
 359 lm
 inserto óptico 70 lm/W¹

LED

4000 K
 IRC ≥ 90
 L80 / 50000 h
 MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
 R_g: 97 , R_r: 90 , R₍₁₋₁₅₎: 89
 MR 0.81
 MDER 0.74

Óptico

medium
 ángulo de haz 26°
 P_{stLM} ≤ 1.0 ²
 SVM ≤ 0.4 ²

Eléctrico

DALI-2
 48 V
 fijación 5.7 W
 inserto óptico 5.1 W
 CP3
 1 DALI Addr.

Físico

diámetro 22 mm
 altura 100 mm

¹ incluida la consideración de las pérdidas ópticas.
² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

