

# MINO 60 S CIRCLE

## 1000 direct / indirect

suspended

034-741353XH



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



### General

Techo , Suspendido
colores especiales
IP20
indirecto 3120 lm
direct 6420 lm
total 9540 lm

### LED

3000 K
IRC $\geq 80$
L90 / 50000 h
MacAdam inicial $\leq 3$ SDCM
MR 0.56
MDER 0.51

### Óptico

High Performance Opal
opal (lambertsch)
PstLM $\leq 1.0$ <sup>1</sup>
SVM $\leq 0.4$ <sup>1</sup>

### Eléctrico


DALI-2
220-240 V
sistema 79 W
sistema 121 lm/W <sup>2</sup>
CP1
2 DALI Addr.

### Físico


Cable 1500 mm / Baldaquin Central
diámetro 1060 mm
altura 60 mm
radio de la línea central 500 mm
9 kg

<sup>1</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)  
<sup>2</sup> DISPOSITIVO: con consideración de pérdidas ópticas y de la unidad de control. SISTEMA: con consideración de pérdidas ópticas, de la unidad de control y de la eficiencia del dispositivo.

### Distribución luminosa



### Diseño del producto



### Instrucciones de montaje



### Calculadora de iluminación

