

LOUVER WIDE

MOVE IT PRO

086-6420734X




| |
|------------------|
| Proyecto / Tipo |
| Notas |
| Cantidad / Fecha |



Inserto luminoso lineal de plástico; inserto luminoso con adaptador de alta potencia y alimentador, introducción y desplazamiento sin necesidad de herramienta; enrasado en el sistema de perfiles; alimentación del sistema MOVE IT PRO a través de un perfil electrificado; reflector de alta calidad con óptica micro-facetada, superficie vaporizada de aluminio; reflector cromo; precisa característica de emisión con distribución de luz simétrica; para el uso en escuelas y en oficinas; $UGR \leq 19$; lámpara para el puesto de trabajo apta para pantallas según DIN EN 12464-1; luminancia por encima de $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; color de luz 3500 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; mín. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP2 220-240V; control individual DALI; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%); fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



| |
|----------|
| 220-240V |
| X-PERT |
| X-PERT |

General

| |
|-----------------|
| Techo , Rail |
| reflector ancho |
| reflector cromo |
| 2760 lm/m |
| IP20 |
| 4140 lm |

LED

| |
|-------------------------------|
| 3500 K |
| IRC ≥ 80 |
| L90 / 50000 h |
| MacAdam inicial ≤ 3 SDCM |
| MR 0.62 |
| MDER 0.57 |

Óptico

| |
|--|
| super wide flood |
| $UGR < 19$, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$ |
| $PstLM \leq 1.0^1$ |
| $SVM \leq 0.4^1$ |

Eléctrico

| |
|-------------------------------|
| DALI-2 |
| sistema 26.7 W |
| CP2 220-240V |
| sistema 155 lm/W ² |
| 1 DALI Addr. |
| 18 W/m |

Físico

| |
|------------------|
| longitud 1500 mm |
| ancho 43 mm |
| altura 13 mm |

¹ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

