

# MOVE IT PRO trimless track

086-5123138



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo / Pared , Empotrado

negro , RAL9005 <sup>1</sup>

IP20

Eléctrico

DALI-2

CP1

Físico

longitud 3000 mm

ancho 110 mm

altura 55 mm

sin borde empotrado

Orificio

longitud 3004 mm

ancho 45 mm

profundidad empotrada 59 mm

<sup>1</sup> Código RAL

Perfil de aluminio extrusionado de 45 mm de ancho por 55 mm de alto; apta para montaje sin marco en techos de yeso; apropiada para grosores de techo de 12,5 mm; con conductores de cobre trifásicos integrados + 4 conductores de cobre para luz de emergencia (2 circuitos de luz de emergencia) + 2 conductores de cobre DALI para la toma de suministro eléctrico, el suministro eléctrico de emergencia y la señal DALI; superficie pintada al polvo en negro; montaje flexible y sin herramienta de los insertos, incluyendo adaptador de alta potencia y alimentador; grado de protección IP20; CP1; el accesorio se menciona por separado;

Diseño del producto



Instrucciones de montaje



# MOVE IT PRO trimless track

086-5123138



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

## Accesorios de montaje

### END CAP

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
1 pieza	blanco tráfico	68-7-49	086-5220117
1 pieza	negro intenso	68-7-49	086-5220118



## Accesorios de montaje

### CONNECTOR

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
conector lineal eléctrico	negro intenso	122-27-33	086-5211138




### L CONNECTOR

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
contactos externos	blanco tráfico	140-140-55	086-5221337
contactos externos	negro intenso	140-140-55	086-5221338
contactos internos	blanco tráfico	140-140-55	086-5222337
contactos internos	negro intenso	140-140-55	086-5222338
mecánico	blanco tráfico	92-92-55	086-5222307
mecánico	negro intenso	92-92-55	086-5222308




### T CONNECTOR

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
contactos internos - derecha	blanco tráfico	236-140-55	086-5221437
contactos internos - derecha	negro intenso	236-140-55	086-5221438
contactos internos - izquierda	blanco tráfico	236-140-55	086-5222437
contactos internos - izquierda	negro intenso	236-140-55	086-5222438
contactos externos - derecha	blanco tráfico	236-140-55	086-5221737
contactos externos - derecha	negro intenso	236-140-55	086-5221738
contactos externos - izquierda	blanco tráfico	236-140-55	086-5222737
contactos externos - izquierda	negro intenso	236-140-55	086-5222738
mecánico	blanco tráfico	138-92-55	086-5222407
mecánico	negro intenso	138-92-55	086-5222408



### X CONNECTOR

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
	blanco tráfico	236-236-55	086-5221537
	negro intenso	236-236-55	086-5221538
mecánico	blanco tráfico	138-138-55	086-5221507
mecánico	negro intenso	138-138-55	086-5221508



# MOVE IT PRO trimless track

086-5123138



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

## Accesorios de montaje

### MECHANICAL LINEAR CONNECTOR SET

NÚMERO(S) DE ARTÍCULO  
050-2011110



### CONDUCTORS CUTTING TOOL

COLOR	Ø (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
blanco	267	086-5219110



## Accesorios eléctricos

### POWER FEEDER WITH EMERGENCY CONDUCTORS

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
contactos de alimentación finales - izquierda	blanco tráfico	324-110-62	086-5224137
contactos de alimentación finales - izquierda	negro intenso	324-110-62	086-5224138
contactos de alimentación finales - derecha	blanco tráfico	324-110-62	086-5223137
contactos de alimentación finales - derecha	negro intenso	324-110-62	086-5223138
alimentación central	blanco tráfico	500-110-62	086-5223237
alimentación central	negro intenso	500-110-62	086-5223238



### POWER FEEDER WITHOUT EMERGENCY CONDUCTORS

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
alimentación en carril	negro intenso	131-24-33	086-5213338



## Accesorios opticos

### BLIND COVER

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
25000 mm	blanco tráfico	25000-45-5	086-6082507B
25000 mm	negro intenso	25000-45-5	086-6082508B

