

MOVE IN 45 square

trimless

063-8421416S 063-8832117 002-90720



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Semi-empotrado

aluminio cepillado

IP20

1030 lm

fijación 81 lm/W¹

LED

2700 K

IRC ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

R_g: 99 , R_f: 91 , R_{f(1-15)}: 89

MR 0.53

MDER 0.48

Óptico

spot

ángulo de haz 12°

PstLM ≤ 1.0²

SVM ≤ 0.4²

Eléctrico

DALI-2

220-240 V

sistema 14.9 W

fijación 12.7 W

37 V_f

350 mA

CP2

1 DALI Addr.

Físico

sin borde

diámetro 80 mm

altura 105 mm

0.21 kg

Orificio

diámetro 65 mm

espesor mín. del techo 9 mm


espesor máx. del techo 25 mm

profundidad empotrada 175 mm

¹ incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna


² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribución luminosa



h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	13000	0.21
2	3300	0.42
3	1400	0.63
4	800	0.84
5	500	1.06

Diseño del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

