

MOVE IN 45 round

trim

063-8121414V 063-8822118 002-90729



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



General

Techo , Semi-empotrado
cromo
Set de montaje negro intenso
IP20
400 lm

LED

2700 K
IRC ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R _g : 99 , R _r : 91 , R _{t(1-15)} : 89
MR 0.54
MDER 0.49

Óptico

super spot
ángulo de haz 8°
PstLM ≤ 1.0 ¹
SVM ≤ 0.4 ¹

Eléctrico

DALI-2
sistema 9.2 W
inserto 6.9 W
11 Vf
600 mA
CP2 220-240V
sistema 43 lm/W ²
inserto 58 lm/W ³
1 DALI Addr.

Físico

borde
diámetro 77 mm
altura 107 mm
0.48 kg

Orificio

diámetro 65 mm
espesor mín. del techo 2 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 195 mm

¹ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
³ incl. optical losses

Distribución luminosa



super spot 8°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	14000	0.14
2	3500	0.28
3	1600	0.41
4	900	0.55
5	600	0.69

Diseño del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

