

# INDIRECT EXTENSION low power MOVE IT PRO

086-6800630B



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



Inserto luminoso lineal de plástico; inserto luminoso puede instalarse de un modo flexible y sin herramientas; enrasado en el sistema de perfiles; alimentación a través del inserto INDIRECT MOVE IT PRO; con componentes de luz indirectos para el realce adicional del techo; óptica de lente exclusiva para una iluminación máxima y homogénea del techo; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 80$ ; mín. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP3; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;



General

indirect extension low power

blanco

IP20

425 lm

LED

4000 K

CRI  $\geq 80$

L90 / 50000 h

MacAdam inicial  $\leq 3$  SDCM

MR 0.72

MDER 0.65

Óptico

UGR < 10 ,  $\geq 65^\circ$  <1500 cd/m<sup>2</sup>

Eléctrico

2.8 W

inserto 2.4 W

50 mA

CP3

152 lm/W


Físico

longitud 250 mm


ancho 24 mm

altura 6 mm

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



## Instrucciones de montaje

