

INDIRECT EXTENSION low power MOVE IT PRO

086-6800430B



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha



Inserto luminoso lineal de plástico; inserto luminoso puede instalarse de un modo flexible y sin herramientas; enrasado en el sistema de perfiles; alimentación a través del inserto INDIRECT MOVE IT PRO; con componentes de luz indirectos para el realce adicional del techo; óptica de lente exclusiva para una iluminación máxima y homogénea del techo; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; color de luz 2700 K; CRI ≥ 80 ; mín. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP3; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

indirect extension low power

blanco

IP20

374 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

Óptico

UGR < 10 , $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²

Eléctrico

2.8 W

inserto 2.4 W

CP3

134 lm/W

Físico

longitud 250 mm

ancho 24 mm

altura 6 mm

Instrucciones de montaje

