

MINO 60 direct / indirect high lumen ceiling /

suspended system
046-502353GZ



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



General

Techo , Suspendido
gris , RAL 9006 ¹
IP20
indirecto 1270 lm
direct 1800 lm
total 3070 lm
3520 lm/m

LED

3000 K
IRC \geq 80
L90 / 50000 h
MacAdam inicial \leq 3 SDCM
MR 0.56
MDER 0.51

Óptico

Microprismatic
microprismatic
UGR \leq 19
PstLM \leq 1.0 ²
SVM \leq 0.4 ²


Eléctrico

DALI-2
220-240 V
sistema 26.2 W
sistema 117 lm/W ³
CP1
1 DALI Addr.
30 W/m

Físico

longitud 872 mm
ancho 60 mm
altura 80 mm
2.4 kg

Distribución luminosa



Diseño del producto



¹ Código RAL
² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
³ DISPOSITIVO: con consideración de pérdidas ópticas y de la temperatura del color, inicialmente a ± 150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

