

# MICRO 10

recessed

011-8100118M




Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



Proyector empotrable redondo de aluminio; superficie lacada en negro; con marco; apropiada para grosores de techo de 10-20 mm; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 95$ ; min. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; incl. óptica de lente de alta calidad; característica proyección precisa con ángulo de proyección de 30°; grado de protección IP20; CP3; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas (disponible como accesorio); el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;


## Distribución luminosa



medium 30°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	304	0.54
2	76	1.07
3	34	1.61
4	19	2.15
5	12	2.68

## Diseño del producto



### General

Vitrina , Empotrado
negro , RAL9021 <sup>1</sup>
IP20
Interior
100 lm

### LED

4000 K
IRC $\geq 95$
L85 / 50000 h
MacAdam inicial $\leq 3$ SDCM
R <sub>g</sub> : 100 , R <sub>f</sub> : 94 , R <sub>f(1-15)</sub> : 96
MR 0.87
MDER 0.78

### Óptico

medium
ángulo de haz 30°

### Eléctrico

driver no incluido
sistema 1.4 W
inserto 1.0 W
350 mA
CP3
inserto 99 lm/W <sup>2</sup>

### Físico

longitud 20 mm
ancho 20 mm
altura 33 mm

### Orificio

espesor mín. del techo 10 mm
espesor máx. del techo 20 mm

<sup>1</sup> Código RAL  
<sup>2</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

## Instrucciones de montaje

