

STADIO 10

semi-recessed
011-8000018M




Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha




Minifoco cilíndrico de aluminio para el montaje semiempotrado; superficie lacada en negro; proyector giratorio 360° y orientable 90°; apropiada para grosores de techo de 12,5-22 mm; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95; mín. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; incl. óptica de lente de alta calidad; característica proyección precisa con ángulo de proyección de 30°; grado de protección IP20; CP3; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas (disponible como accesorio); el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



medium 30°			
h (m)	EO° (lx)	ø (m)	
1	183	0.54	
2	46	1.07	
3	20	1.61	
4	11	2.15	
5	7	2.68	

Diseño del producto



General

Vitrina , Superficie
inclinación máx. 90°
giro 360°
negro , RAL9021 ¹
IP20
Interior
60 lm

LED

3000 K
IRC ≥ 95
L85 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R _g : 102 , R _r : 94 , R ₍₁₋₁₅₎ : 95
MR 0.61
MDER 0.55

Óptico

medium
ángulo de haz 30°

Eléctrico

driver no incluido
sistema 0.8 W
inserto 0.6 W
220 mA
CP3
inserto 104 lm/W ²
200 mA

Físico

longitud 11 mm
ancho 11 mm
altura 29 mm

Orificio

espesor mín. del techo 12.5 mm
espesor máx. del techo 22 mm

¹ Código RAL
² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Instrucciones de montaje

