



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Vitrina , De pie

rotación 360°

negro , RAL9021 ¹

IP20

Interior

249 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 95

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R_g: 100 , R_f: 94 , R_{f(1-5)}: 96

MR 0.87

MDER 0.78

Óptico

spot

ángulo de haz 18°

Eléctrico

excl. driver

24 V

4.6 W

CP3 24V

54 lm/W

Físico


longitud 400 mm

ancho 11 mm

altura 29 mm

Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en negro; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); equipado con minicabezales de foco; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95; min. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; incl. óptica de lente de alta calidad; característica proyección precisa con ángulo de proyección de 18°; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3 24V; el accesorio se menciona por separado;


Distribución luminosa



spot 18°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	1820	0.32
2	450	0.64
3	200	0.96
4	110	1.28
5	70	1.59

Diseño del producto



¹ Código RAL

Instrucciones de montaje

