



Proyecto / Tipo _____

Notas _____

Cantidad / Fecha _____



General

Vitrina , De pie _____

rotación 360° _____

negro , RAL9021 ¹ _____

IP20 _____

Interior _____

330 lm _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 95 _____

Óptico

medium _____

ángulo de haz 30° _____

Eléctrico

excl. driver _____

24 V _____

4.2 W _____

CP3 24V _____

79 lm/W _____

Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en negro; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); equipado con minicabezales de foco; color de luz 3000 K; CRI ≥ 95; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; incl. óptica de lente de alta calidad; característica proyección precisa con ángulo de proyección de 30°; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3 24V; el accesorio se menciona por separado;


Físico

longitud 400 mm _____

ancho 11 mm _____

altura 29 mm _____


Distribución luminosa



medium 30°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1000	0.54
2	250	1.07
3	110	1.61
4	60	2.15
5	40	2.68

Diseño del producto



¹ Código RAL

Instrucciones de montaje

