



Proyecto / Tipo _____

Notas _____

Cantidad / Fecha _____



General

Vitrina , De pie _____

rotación 360° _____

negro , RAL9021 ¹ _____

IP20 _____

Interior _____

332 lm _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 95 _____

Óptico

flood _____

ángulo de haz 39° _____

Eléctrico

excl. driver _____

24 V _____

4.2 W _____

CP3 24V _____

79 lm/W _____

Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en negro; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); equipado con minicabezales de foco; color de luz 3000 K; CRI ≥ 95; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; incl. óptica de lente de alta calidad; característica proyección precisa con ángulo de proyección de 39°; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3 24V; el accesorio se menciona por separado;


Físico

longitud 400 mm _____

ancho 11 mm _____

altura 29 mm _____


Distribución luminosa



flood 39°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	676	0.71
2	169	1.42
3	75	2.13
4	42	2.84
5	27	3.55

Diseño del producto



¹ Código RAL

Instrucciones de montaje

