



Proyecto / Tipo \_\_\_\_\_

Notas \_\_\_\_\_

Cantidad / Fecha \_\_\_\_\_



**General**

Vitrina , De pie \_\_\_\_\_

rotación 360° \_\_\_\_\_

aluminio blanco , RAL9006 <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

IP20 \_\_\_\_\_

Interior \_\_\_\_\_

330 lm \_\_\_\_\_

**LED**

3000 K \_\_\_\_\_

CRI ≥ 95 \_\_\_\_\_

**Óptico**

medium \_\_\_\_\_

ángulo de haz 30° \_\_\_\_\_

**Eléctrico**

excl. driver \_\_\_\_\_

24 V \_\_\_\_\_

4.2 W \_\_\_\_\_

CP3 24V \_\_\_\_\_

79 lm/W \_\_\_\_\_

**Físico**


longitud 400 mm \_\_\_\_\_

ancho 11 mm \_\_\_\_\_

altura 29 mm \_\_\_\_\_

Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en aluminio blanco; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); equipado con minicabezales de foco; color de luz 3000 K; CRI ≥ 95; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; incl. óptica de lente de alta calidad; característica proyección precisa con ángulo de proyección de 30°; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3 24V; el accesorio se menciona por separado;


Distribución luminosa



medium 30°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1000	0.54
2	250	1.07
3	110	1.61
4	60	2.15
5	40	2.68

Diseño del producto



<sup>1</sup> Código RAL

Instrucciones de montaje

