



Proyecto / Tipo _____

Notas _____

Cantidad / Fecha _____



Minielemento de luz lineal de aluminio; forma tubular; superficie lacada en negro; para el montaje empotrado o en superficie (disponible como accesorio); sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes conectores disponibles para la conexión mecánica y eléctrica - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); equipado con minicabezales de foco; proyectores giratorio 360° y orientable 90°; color de luz 3000 K; CRI ≥ 95; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; incl. óptica de lente de alta calidad; característica proyección precisa con ángulo de proyección de 30°; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3 24V; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

24V

360°

X-PERT

X-PERT

General

Vitrina , Empotrado

inclinable máx 90°

rotación 360°

negro , RAL9021 ¹

IP20

Interior

330 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 95

Óptico

medium

ángulo de haz 30°

Eléctrico

excl. driver

24 V

4.7 W

CP3 24V

70 lm/W

24 V


Físico

longitud 400 mm

ancho 11 mm

altura 29 mm


Distribución luminosa



medium 30°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	1000	0.54
2	250	1.07
3	110	1.61
4	60	2.15
5	40	2.68

Diseño del producto



¹ Código RAL

Instrucciones de montaje

