

FINA SUPPORT lead 30°

011-1306118A




Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en negro; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); lámina de diseño especial para una distribución de la luz asimétrica; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97 ; min. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3 24V; el accesorio se menciona por separado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

Vitrina , De pie	
rotación 360°	
negro , RAL9021 ¹	
1310 lm/m	
IP20	
Interior	
1280 lm	

LED

4000 K	
CRI ≥ 97	
L85 / 50000 h	
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM	

Óptico

lead	
------	--

Eléctrico

excl. driver	
24 V	
18.2 W	
CP3 24V	
70 lm/W	
19 W/m	
24 V	

Físico

longitud 1000 mm	
ancho 9 mm	
altura 9 mm	

¹ Código RAL

Instrucciones de montaje

