

# FINA SUPPORT spot line

## 30°

011-0307016M



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



### General

Vitrina , De pie

giro 360°

aluminio blanco , RAL9006 <sup>1</sup>

IP20

Interior

1300 lm

### LED

3000 K

IRC ≥ 95

L80 / 50000 h

seguridad fotobio. RG 1 - riesgo bajo

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 102 , R<sub>r</sub>: 94 , R<sub>(1-15)</sub>: 95

MR 0.61

MDER 0.55

### Óptico

medium

ángulo de haz 32°x46°

### Eléctrico

driver no incluido

24 V

sistema 24.1 W

CP3 24V

inserto 80 lm/W<sup>2</sup>

24 V

### Físico

longitud 1200 mm

ancho 9 mm

altura 9 mm


<sup>1</sup> Código RAL <sup>2</sup> incl. optical losses

### Instrucciones de montaje



Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en aluminio blanco; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); equipado con puntos de luz LED; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95; min. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; característica de difusión precisa con ángulo de proyección de 32°x46°; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3 24V; seguridad fotobiológica según IEC 62471 grupo de riesgo RG 1 - riesgo bajo; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

### Distribución luminosa



### Diseño del producto

