

# FINA SUPPORT lead 30°

011-1306018A




Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en negro; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); lámina de diseño especial para una distribución de la luz asimétrica; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 97$ ; min. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3 24V; el accesorio se menciona por separado;

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



### General

Vitrina , De pie	
rotación 360°	
negro , RAL9021 <sup>1</sup>	
1200 lm/m	
IP20	
Interior	
1170 lm	

### LED

3000 K	
CRI $\geq 97$	
L85 / 50000 h	
MacAdam inicial $\leq 3$ SDCM	

### Óptico

lead	
------	--

### Eléctrico

excl. driver	
24 V	
18.2 W	
CP3 24V	
64 lm/W	
19 W/m	
24 V	

### Físico

longitud 1000 mm	
ancho 9 mm	
altura 9 mm	

<sup>1</sup> Código RAL

## Instrucciones de montaje

