

FINA SUPPORT lead 30°

011-1305118A




| | |
|------------------|--|
| Proyecto / Tipo | |
| Notas | |
| Cantidad / Fecha | |



Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en negro; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); lámina de diseño especial para una distribución de la luz asimétrica; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97 ; min. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3 24V; el accesorio se menciona por separado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

| | |
|------------------------------|--|
| Vitrina , De pie | |
| rotación 360° | |
| negro , RAL9021 ¹ | |
| 1320 lm/m | |
| IP20 | |
| Interior | |
| 1020 lm | |

LED

| | |
|-------------------------------|--|
| 4000 K | |
| CRI ≥ 97 | |
| L85 / 50000 h | |
| MacAdam inicial ≤ 3 SDCM | |

Óptico

| | |
|------|--|
| lead | |
|------|--|

Eléctrico

| | |
|--------------|--|
| excl. driver | |
| 24 V | |
| 14.6 W | |
| CP3 24V | |
| 70 lm/W | |
| 19 W/m | |
| 24 V | |

Físico

| | |
|-----------------|--|
| longitud 800 mm | |
| ancho 9 mm | |
| altura 9 mm | |

¹ Código RAL

Instrucciones de montaje

